



DESTAQUES



18" TARGET X-BASS 5K 5000 W RMS

Resp. de Freq.: 34 ~1.100Hz
*Sensib.(@ 1 w, 1m): 95 dB
Impedância: 4 Ohms



15" TARGET X-BASS 5K 5000 W RMS

Resp. de Freq.: 37 ~1.800Hz
*Sensib.(@ 1 w, 1m): 95,5 dB
Impedância: 4 Ohms



510 H Special Quadrado 1000 W RMS

Resp. de Freq.: 100 ~4.800Hz
*Sensib.(@ 1 w, 1m): 97,03 dB
Impedância: 6 ou 8 Ohms



CONFIRA NOSSA
LINHA COMPLETA
EROS.COM.BR

*Sensibilidade obtida em "Free-Air"



Profissional



Automotivo



 Eros Alto Falantes Ltda.
(18) 3902-5455
eros.com.br



/erosaltofalantes

Rua Guilherme Roncador, 100
Distrito Industrial - CEP 19043-030
Presidente Prudente - SP



grupo
Renaer

EROS_Port_Rev2026-001



2026

Linha PRO



Linha PRO	712 PRO	510 PRO	408 PRO
Potência Musical:	1400 W	1000 W	800 W
Potência RMS:	700 W	500 W	400 W
Resp. de Freq.:	45 ~5.500 Hz	60 ~6.500 Hz	70 ~7.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	95,23 dB	97,26 dB	93,71 dB
Impedância:	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms

Linha Target



Target Bass	4K - 15"	4K - 18"	X-Bass 5K - 15"	X-Bass 5K - 18"
Potência Musical:	4000 W	4000 W	5000 W	5000 W
Potência RMS:	2000 W	2000 W	2500 W	2500 W
Resp. de Freq.:	39 ~1.800 Hz	28 ~1.200 Hz	37 ~1.800 Hz	34 ~1.100 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	94,26 dB	94,8 dB	95,5 dB	95 dB
Impedância:	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms

Target Bass	3.3K - 15"	3.3K - 18"	4.5K - 15"	4.5K - 18"
Potência Musical:	3300 W	3300 W	4500 W	4500 W
Potência RMS:	1650 W	1650 W	2250 W	2250 W
Resp. de Freq.:	35 ~1.000 Hz	30 ~1.000 Hz	35 ~1.000 Hz	30 ~1.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	95,67 dB	95,78 dB	95 dB	94,4 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

Linha Panzer



Panzer	18"	21"
Potência Musical:	5000 W	5000 W
Potência RMS:	2500 W	2500 W
Resp. de Freq.:	20 ~1.500 Hz	20 ~1.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	95,223 dB	95,743 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

Linha SDS



SDS	815 - 15"	818 - 18"	PRO - 18"
Potência Musical:	1600 W	1600 W	3000 W
Potência RMS:	800 W	800 W	1500 W
Resp. de Freq.:	30 ~1.000 Hz	25 ~1.000 Hz	25 ~1.500 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	95,801 dB	95,75 dB	94,359 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

SDS	2.7K - 15"	2.7K - 18"	SDS 3K3 - 15"
Potência Musical:	2700 W	2700 W	3300 W
Potência RMS:	1350 W	1350 W	1650 W
Resp. de Freq.:	30 ~1.000 Hz	25 ~1.000 Hz	39 ~1.420 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	95,06 dB	96,023 dB	95,18 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

Linha MG



MG	412 MG - 12"	612 MG - 12"	1600 MG - 12"
Potência Musical:	800 W	1200 W	1600 W
Potência RMS:	400 W	600 W	800 W
Resp. de Freq.:	45 ~4.000 Hz	44 ~4.500 Hz	50 ~3.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	95,249 dB	95,33 dB	95,22 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

Linha XH / XHC



XH / XHC	358 XH Black- 8"	378XH - 8"	410 XH Black - 10"	206 XH - 6"	208 XHC - 8"
Potência Musical:	700 W	740 W	800 W	400 W	400 W
Potência RMS:	350 W	370 W	400 W	200 W	200 W
Resp. de Freq.:	70 ~7.000 Hz	70 ~7.300 Hz	60 ~6.500 Hz	100 ~5.000 Hz	60 ~6.500 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	93,4 dB	93,807 dB	97,59 dB	91,578 dB	91,276 dB
Impedância:	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms

Linha Hammer



HAMMER XBASS	4000 - 12"	7200 - 12"	7200 - 15"
Potência Musical:	4000 W	7200 W	7200 W
Potência RMS:	2000 W	3600 W	3600 W
Resp. de Freq.:	53 ~3.200 Hz	48 ~3.200 Hz	42 ~2.800 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	92,01 dB	91,44 dB	94,77 dB
Impedância:	4 Ohms	2 ou 4 Ohms	4 Ohms

HAMMER	700 - 12"	3.0K - 12"	5.2K - 12"	5.2K - 15"	7.2K - 12"	7.2K - 15"
Potência Musical:	3000 W	3000 W	5200 W	5200 W	7200 W	7200 W
Potência RMS:	1500 W	1500 W	2600 W	2600 W	3600 W	3600 W
Resp. de Freq.:	60 ~2.500 Hz	60 ~2.500 Hz	60 ~2.800 Hz	45 ~2.500 Hz	50 ~3.600 Hz	45 ~2.800 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	93,71 dB	93,71 dB	93,64 dB	95,07 dB	92 dB	95,5 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	2 ou 4 Ohms	2 ou 4 Ohms	2 ou 4 Ohms	4 Ohms

Linha H / HQ



H / HQ	310 H - 10"	420 HQ - 8"	520 HQ - 10"
Potência Musical:	600 W	840 W	1040 W
Potência RMS:	300 W	420 W	520 W
Resp. de Freq.:	100 ~5.000 Hz	130 ~5.500 Hz	120 ~6.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	97,19 dB	94,28 dB	97,66 dB
Impedância:	8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

Linha H Special



H Special	510 H - 10"	912 H - 12"	510 H Quad. - 10"
Potência Musical:	1000 W	1800 W	1000 W
Potência RMS:	500 W	900 W	500 W
Resp. de Freq.:	100 ~4.800 Hz	80 ~2.800 Hz	100 ~4.800 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	97,03 dB	94,86 dB	97,03 dB
Impedância:	6 Ohms	6 Ohms	6 ou 8 Ohms

Linha LC



LC	510 LC - 10"	550 LC - 12"
Potência Musical:	1000 W	1100 W
Potência RMS:	500 W	550 W
Resp. de Freq.:	60 ~4.500 Hz	54 ~3.300 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	94,6 dB	94,52 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

LC	310 LC - 10"	312 LC - 12"	315 LC - 15"	450 LC BLACK- 12"
Potência Musical:	600 W	800 W	800 W	900 W
Potência RMS:	300 W	400 W	400 W	450 W
Resp. de Freq.:	60 ~4.500 Hz	45 ~2.800 Hz	38 ~2.500 Hz	45 ~2.800 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	95,302 dB	94,27 dB	94,69 dB	94,27 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

Linha TRIO



TRIO	550 TRIO 10"
Potência Musical:	1.100 W
Potência RMS:	550 W
Resp. de Freq.:	70 ~4.800 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	96,555 dB
Impedância:	6 ou 8 Ohms

Linha MB



MB	MB 2.2K - 12"
Potência Musical:	2200 W
Potência RMS:	1100 W
Resp. de Freq.:	45 ~3.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	93,99 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms

Linha TRIO EVO



TRIO EVO	908 - 08"	1110 - 10"	2212 - 12"
Potência Musical:	900 W	1100 W	2200 W
Potência RMS:	450 W	550 W	1100 W
Resp. de Freq.:	79 ~4.800 Hz	67 ~4.900 Hz	69 ~4.600 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	93,15 dB	96,5 dB	96,7 dB
Impedância:	6 ou 8 Ohms	6 ou 8 Ohms	6 Ohms

Linha MID BASS



MID BASS	400 MB - 6"	400 MB - 8"
Potência Musical:	400 W	400 W
Potência RMS:	200 W	200 W
Resp. de Freq.:	140 ~9.300 Hz	90 ~8.100 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	93,08 dB	96 dB
Impedância:	4 ou 8 Ohms	4 ou 8 Ohms

New Vorax



New Vorax	8"	10"	C - 12"
Potência Musical:	500+500 ou 1000 W	500+500 ou 1000 W	700 W
Potência RMS:	250+250 ou 500 W	250+250 ou 500 W	350 W
Resp. de Freq.:	28 ~1.000 Hz	25 ~1.000 Hz	20 ~1.700 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	85,078 dB	85,508 dB	86,909 dB
Impedância:	4, 2+2 ou 4+4 Ohms	4, 2+2 ou 4+4 Ohms	4 Ohms

Linha de Drivers



Drivers Fenólicos

MODELO	EFD 300	EFD 4160
Potência Musical:	300 W	320 W
Potência RMS:	150 W	160 W
Resp. de Freq.:	400 ~11.000 Hz	300 ~9.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	107 dB	110 dB
Impedância:	8 Ohms	8 Ohms

MODELO	E-405	E-405 TRIO	E-405 TRIO EVO
Potência Musical:	406 W	400 W	400 W
Potência RMS:	203 W	200 W	200 W
Resp. de Freq.:	470 ~5.900 Hz	390 ~9.400 Hz	300 ~6.100 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	112 dB	113 dB	114,2 dB
Impedância:	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms

Drivers Titanium

MODELO	ETD 7169	ETD 44 PLUS
Potência Musical:	200 W	120 W
Potência RMS:	100 W	60 W
Resp. de Freq.:	1.000 ~18.000 Hz	1.000 ~20.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	112 dB	107 dB
Impedância:	8 Ohms	8 Ohms

MODELO	ETD 72250	ETD 72300 TRIO
Potência Musical:	250 W	300 W
Potência RMS:	125 W	150 W
Resp. de Freq.:	1.000 ~20.000 Hz	1.500 ~20.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	114 dB	114,29 dB
Impedância:	8 Ohms	8 Ohms

Super Tweeter

MODELO	ETA 44 TRIO
Potência Musical:	300 W
Potência RMS:	150 W
Resp. de Freq.:	3.500 ~20.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	111 dB
Impedância:	8 Ohms



MODELO	EFT 1000	EFT 800
Potência Musical:	200 W	160 W
Potência RMS:	100 W	80 W
Resp. de Freq.:	3.500 ~20.000 Hz	3.500 ~20.000 Hz
Sensib.(@ 1 w, 1m):*	108 dB	106 dB
Impedância:	8 Ohms	8 Ohms

Cornetas


Dimensões (mm): EC 4160

Altura:	165	Profundidade:	134
Largura:	165	Flange Ø:	50,8

EC 4160

Ângulo de cobertura:
45° Radial

Garganta: 2"



*Sensibilidade obtida em "Free-Air" - Imagens meramente ilustrativas